

# Pflegehinweise für Fenster und Türen aus Holz



## Der Umgang mit frisch lackierten Fenstern und Türen in Neubau und Sanierung

Um unnötige Schäden an den hochwertigen Holzfenstern und Holztüren der Firma Kubasch zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig folgende Hinweise zu beachten:

Die Spezifik umweltfreundlicher, lösungsmittelfreier Lacke bedingt, daß die Feuchtedurchlässigkeit des Anstriches in den ersten 4-5 Wochen sehr hoch ist.

Infolge hoher Luftfeuchtigkeit von teilweise bis zu 85% muß für eine gute und dauerhafte Belüftung gesorgt werden.

### Beachte:

- Ständig lüften  
(Luftfeuchtigkeit max. 55%)
- Schutz des Anstriches bei Putz- und Malerarbeiten, Klebebänder sind sofort wieder zu entfernen!

**Die Firma Kubasch übernimmt bei Nichteinhaltung dieser Hinweise keine Gewährleistung für die gelieferten Türen und Fenster!**

# Wartungs- und Pflegehinweise:

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf einer Holztür bzw. eines Holzfensters der Firma Kubasch. Sie haben damit ein Markenprodukt aus Mecklenburg-Strelitz erworben, das mit höchster Präzision und Sorgfalt speziell für Sie gefertigt wurde.

Damit Sie viele Jahre Freude an der Schönheit Ihrer Tür bzw. Ihres Fensters haben, ist es notwendig wie bei jedem Bauteil, das ständig der Witterung ausgesetzt ist, durch Pflege und Wartung, Funktion und Schönheit zu erhalten und dadurch die selbstverständlichen Renovierungsintervalle zu verlängern.

- Die periodische Reinigung von Glas und Rahmen darf **nicht** mit aggressiven z.B. salmiakhaltigen Reinigungsmitteln erfolgen. Empfehlenswert ist normales Leitungswasser unter Zusatz von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln.
- Helle Lasuren insbesondere auf Nadelhölzern bieten im Außenbereich, d.h. bei ungehindertem Einwirken von Witterungseinflüssen langfristig weniger Schutz vor UV-Strahlen als mittlere Farbtöne. Hierbei wird in Verbindung mit einer Feuchteaufnahme das Lignin (Holzinhaltsstoff) abgebaut, was zu einer Vergrauung des Holzes führen kann.

- Ausbleichen, Glanzverlust sowie Farbtonveränderungen durch natürliches Abwittern können auch bei ordnungsgemäßer Wartung nicht ausgeschlossen werden.
- Eine Durchsicht von Türen und Fenstern auf Beschädigungen sollte einmal pro Jahr (Frühjahrsputz) erfolgen. Diese beinhaltet die Prüfung der Beschichtung, Dichtung und Versiegelung. Die Beschläge sind ggf. an den beweglichen Stellen zu fetten bzw. zu ölen und eventuell nachzustellen.
- Für die einfache und leichte Pflege der Beschichtung bieten wir ein spezielles Pflegeset an. Anwendungshinweise finden Sie auf der Verpackung. Damit können Sie Renovierungsintervalle erheblich verlängern.

### Ein Renovierungsintervall sollte wie folgt durchgeführt werden:

- Beschädigte Oberflächen mit 280er Körnung leicht anschleifen und gründlich entstauben. Verwenden Sie unter keinen Umständen Stahlwolle!
- Anschließend ein- bis zweimal Streichlasur im gewünschten Farbton auftragen.